



# SERRAS DIAMANTADAS

A completa linha de ferramental diamantado da RED DIAMOND traz a oportunidade ao profissional de realizar suas tarefas com a ferramenta certa. Linha de Serras para Concreto e Asfalto de alta performance



## SERRAS - Concreto e Asfalto

Propriedades:

Modelo	CT1
Segmento	Segmentada
Uso	Refrigerado
Aplicação	Concreto e asfalto
Vida útil	■ ■ ■ □ □

DIÂMETRO X FURO	VELOCIDADE MÁX. DE TRABALHO		SEGMENTO		REFERÊNCIA	NCM	CÓD. EAN
355 x 25,4 mm (14" x 1")			1.4 mm x 10.0 mm	Cx 10 pçs	181	6804.21.11	7898913478 26 8
406 x 25,4 mm (16" x 1")			1.4 mm x 12.0 mm	Cx 10 pçs	193	6804.21.11	7898926361 16 8
457 x 25,4 mm (18" x 1")			1.4 mm x 12.0 mm	Cx 10 pçs	180	6804.21.11	7898926362 52 3



## SERRAS - Concreto e Asfalto

Propriedades:

Modelo	CT2
Segmento	Segmentada
Uso	Refrigerado
Aplicação	Concreto
Vida útil	■ ■ ■ □ □

DIÂMETRO X FURO	VELOCIDADE MÁX. DE TRABALHO		SEGMENTO		REFERÊNCIA	NCM	CÓD. EAN
355 x 25,4 mm (14" x 1")			1.4 mm x 10.0 mm	Cx 10 pçs	856	6804.21.11	
406 x 25,4 mm (16" x 1")			1.4 mm x 12.0 mm	Cx 10 pçs	193	6804.21.11	7898926361 16 8
457 x 25,4 mm (18" x 1")			1.4 mm x 12.0 mm	Cx 10 pçs	180	6804.21.11	7898926362 52 3



## SERRAS - Concreto e Asfalto Especiais

Propriedades:

Modelo	CT1 Alta performance
Segmento	Segmentada
Uso	Refrigerado
Aplicação	Concreto e asfalto
Vida útil	■ ■ ■ □ □

DIÂMETRO X FURO	VELOCIDADE MÁX. DE TRABALHO		SEGMENTO		REFERÊNCIA	NCM	CÓD. EAN
355 x 25,4 mm (14" x 1")			1.4 mm x 6.0 mm	Cx 10 pçs	823	6804.21.11	7898926360 03 1
355 x 25,4 mm (14" x 1")			1.4 mm x 10.0 mm	Cx 10 pçs	496	6804.21.11	7898926361 37 3